

Kompatibilitäts-Firmwareupdate „E-Plus 1.0“

Sehr geehrte Kunden,

die Smartphone-Modelle XP-45 und XP-65 sind mit einigen SIM-Karten von E-Plus und anderen Anbietern, die das E-Plus-Netz nutzen, bisher nicht voll kompatibel. Es handelt sich z.B. um ALDI Talk, Base, blau.de, freenet und Simyo. Daher kann möglicherweise keine Internetverbindung und Datenübertragung per GPRS aufgebaut werden.

Durch das hier beschriebene Firmware-Update können Sie die Inkompatibilität auf einfache Weise beheben. Das Update wird nur benötigt, wenn Sie das E-Plus-Netz für einen Internetzugang nutzen möchten. Die Netze D1, D2 und O₂ sind hiervon nicht betroffen.

Bitte folgen Sie dieser Anleitung Schritt für Schritt und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie das Update problemlos installieren können.

Sie benötigen zur Durchführung des Updates eine microSD-Speicherkarte (maximal 2 GB). Diese Speicherkarte wird formatiert, daher dürfen keine wichtigen Daten darauf gespeichert sein.

HINWEIS: Alternativ zu dem hier beschriebenen Update ist auch ein Kompatibilitäts-Patch verfügbar, der denselben Zweck erfüllt. Während das Update eine dauerhafte Anpassung des Betriebssystems vornimmt, muss der Patch nach einem Geräte-Reset bei Bedarf jeweils neu installiert werden.

1. Vorbereiten

Laden Sie Ihr Smartphone auf. Wenn der Akku nicht voll aufgeladen ist, könnte das Update unter Umständen abgebrochen werden.

2. Formatieren




Formatieren Sie eine Speicherkarte im Format FAT.

Verbinden Sie dazu die Speicherkarte mit einem Kartenlese-Gerät und schließen Sie dieses an Ihren PC an.

Öffnen Sie den „Arbeitsplatz“ (Windows XP) beziehungsweise den „Computer“ (Windows Vista). Dort wird die microSD-Speicherkarte als Wechseldatenträger angezeigt.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol der Speicherkarte und wählen Sie „Formatieren“.



Wählen Sie als gewünschtes Dateisystem-Format „**FAT**“ und klicken Sie auf „Starten“.

Wählen Sie nicht FAT32 oder NTFS!

Nach Beendigung der Formatierung klicken Sie auf „Schließen“.

3. Upgrade speichern

Speichern Sie folgende Dateien und Ordner auf der microSD-Speicherkarte:



- _CRC_
- CLONEDAT.NBO

4. Karte einlegen

Öffnen Sie das Batteriefach Ihres Smartphones und entnehmen Sie den Akku. Legen Sie die microSD-Speicherkarte in Ihr Smartphone ein, wie in der Bedienungsanleitung des Smartphones beschrieben.

5. Update durchführen

Legen Sie den Akku wieder in das Batteriefach ein. Nun startet das Update automatisch. Auf dem Display wird „Updating“ angezeigt. **Warten Sie bitte!** Entnehmen Sie keinesfalls den Akku und schalten Sie das Gerät nicht ab! Nach einiger Zeit wird „Check CRC“ angezeigt und schließlich „Match CRC“.

6. Neustarten

Nach der Installation wird im Display angezeigt „Upgrading is successful! Please remove the battery and Tflash card, then plug in battery again!“ Schalten Sie nun Ihr Smartphone aus. Entnehmen Sie die microSD-Karte und entfernen Sie kurz den Akku. Schalten Sie danach Ihr Smartphone wieder ein.

Nun können Sie auch mit allen SIM-Karten von E-Plus das Internet nutzen.

Die microSD-Karte mit den Update-Dateien wird nicht mehr benötigt.

Hinweis: Der Hersteller bereitet für die Modelle XP-45 und XP-65 ein Update vor, das sich alternativ per USB-Verbindung mit dem PC durchführen lassen wird und keine Speicherkarte erfordert. Diese Alternative wird Ihnen in Kürze zur Verfügung stehen.